

JTDx by HF community v2.2.157-rc1, derivative work based on WSJT-X by K1JT

ファイル 表示 モード デコード 保存 AutoSeq DXpedition その他 言語選択 ヘルプ

UTC dB DT Freq 平均=0.0

065830 07.09.21 06:58:44 UTC -- データの部分的な損失がありました

③両方のチェックをする

①DXより指定された周波数に設定する。

②Houndを緑にする

Activity

18.095 000 06:58:52

17m スポット メニュー Tx 437 Hz レポート -24 S1

DX Call DX グリッド

検索 追加 Tx/Rx スワップ Wanted

コールサイン: ET3AA,SU1SK,GU5WZY,GU0SUP,9Y4DQ,J88PI Ctr ✓

プリフィックス: VP5,VP2V

グリッド: Ctr

国:

UTC dB DT Freq Message Rx Frequency

送信開始 送信停止 1 定型文作成 CQ RRR SkipTx1

ログに記録 消去 2

ヒント SWLモード

AGCc フィルター

デコード クリア-DX

68dB

受信中 FT8 最終Tx: A60EXPO JF1WLK PM95 WD 3m 7/15 ログ 07.09.2021 FT8 8295

チューン モニター バイパス 1 QSO AnsB4 停止

F/Hの流れは

- ①DXのコールをクリックして呼び続ける
- ②時々送信を止めて、自分と同じ周波数で呼んでる局がないか確認する
- ③DXから幸運にも呼ばれると、1000以下の周波数に送信が移動します
- ④交信のスタイルとして、こちらからはR信号強度送ったら、相手からRR73が来て終了です。
こちらから 73 は送りません

④送信の赤マークを1000以上の位置に置く

